

Codi	Ud	Descripció	Preu
CAPITOL 01 RESTAURACIO INTERIOR CEMENTIRI			
SUBCAPITOL 01.01 ENDERROCS I MOV. TERRES			
01.01.01	u	Arrencada arbre+arrels,càrrega mat.sob/camió-conten. Arrencada d'arbre existent de qualsevol tipus, incloses les arrels i càrrega dels materials sobre camió o contenidor. TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	367,84
01.01.02	u	Enderroc de nínxol existent sobreaixecat Enderroc de nínxol sobreaixecat, incloent: retirada de restes, enderroc de parets i llosa de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS	651,05
01.01.03	m3	Enderroc,mur,obra ceràm.,mitjans man.,càrrega manual Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS	124,95
01.01.04	m3	Enderroc,mur,maçon.,mitjans man.,càrrega manual Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS	156,80
01.01.05	m2	Enderroc,llosa massissa,form.arm.,mà+compress.càrrega manual Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS	52,44
01.01.06	m3	Enderroc solera form.massa,compres.,càrrega man/mec. Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS	129,66
01.01.07	m2	Repicat superf. fins 4cm element,pedra nat.,mitjans man.,càrrega Repicat superficial fins a 4 cm de fondària d'element de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor TRENTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS	39,20
01.01.08	m3	Excavació terres.+càrr.h<=3m,terreny compact.,m.mec.,càrrega +cà Excavació de terres per a buidada del terreny de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS	3,91
01.01.09	m3	Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PN Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS	16,19
01.01.10	m3	Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenidor Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	10,68
01.01.11	m3	Transport terres monodipòsit/centre recic.,càrrega mec.,camió 7t Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS	10,20

Codi	Ud	Descripció	Preu
SUBCAPITOL 01.02 ESTRUCTURA			
01.02.01	m2	Repàs+picon.caixa paviment,95% PM Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM	1,43
		UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS	
01.02.02	m2	Repàs+picon.esplanada,95% PM Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM	1,13
		UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS	
01.02.03	m3	Estesa grava drenatge,g<=25cm Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim	43,72
		QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS	
01.02.04	m2	Capa neteja+anivell. g=10cm, HM-20/P/40/l, camió Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió	12,39
		DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS	
01.02.05	m3	Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,cubilot Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	95,00
		NORANTA-CINC EUROS	
01.02.06	kg	Acer b/corregada,B 500 S p/armadura llosa Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm ² , per a l'armadura de lloses	1,26
		UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS	
01.02.07	m2	Encofrat tauler p/llosa fonam. Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments	26,55
		VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS	
01.02.08	u	Ancoratge acer b/corregada,D=12mm,perf.+inject.cont. adh.apl.uni Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	8,88
		VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	
01.02.09	m3	Mur form.p/revestir,HA-25/B/10/l,col.bomba,acer B 500 S 60kg/m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m ² /m ³ , formigó HA-25/B/10/l abocat amb bomba i acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia de 60 kg/m ³	360,65
		TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS	
01.02.10	m2	Paret estruct.g=20cm,bloc,foradat llis 500x200x200mm R6 N/mm2,mo Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 500x200x200 mm, R 6 N/mm ² , de morter de ciment gris per a revestir, col.locació amb morter 1:0,5:4, amb traves i brancals massissats amb formigó de 225 kg/m ³ de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat manualment i armat amb acer B 500 S en barres corrugades. m ² de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes	37,32
		TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS	
01.02.11	m	Rep.esquerda paret ceràm.,repic.+sanej.zona afect.,grapes B 500 Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col.locació de grapes amb acer en barres corrugades B 500 S de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a l'abocador	52,16
		CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS	

Codi	Ud	Descripció	Preu
SUBCAPITOL 01.03 TANCAMENTS, REVESTIMENTS			
01.03.01	m2	Arrebossat esquerdejat,vert.ext.,h<3m,mortor ciment 1:4 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	14,11
			CATORZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS
01.03.02	m2	Arrebossat reglejat,vert.ext.,h<3m,mortor ciment 1:4,reglejat Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixat de regle	19,34
			DINOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
01.03.03	m	Coronament paret g=33-47cm,p.artif.blanca,rent.àcid,2escaire,mor Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	103,90
			CENT TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS
01.03.04	u	Restauració de coberta de ninxol existent Restauració de coberta de ninxol existent, amb formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, impermeabilització amb una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, i acabat amb rajola ceràmica fina, de color vermell i de 28x14 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou part proporcional de minvell de rajola ceràmica contra parament col.locat amb morter asfàltic, vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaigües, i gargola de planxa de coure. Totalment executat.	303,68
			TRES-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
01.03.05	u	Reproducció de ninxol idem existent Reproducció de ninxol existent format per paret de tancament de 14 cm amb maó calat de 29x14x10 cm per revertir col.locat amb morter mixt i formació de sostre a base de revolta ceràmic pla col.locat amb morter de ciment 1:4. Coberta plana transitable amb pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, impermeabilització amb una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, i acabat amb rajola ceràmica fina, de color vermell i de 28x14 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou part proporcional de minvell de rajola ceràmica contra parament col.locat amb morter asfàltic, vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaigües, i gargola de planxa de coure. Totalment executat.	524,13
			CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS
01.03.06	u	Reparació de boca de ninxol existent Reparació superficial de parament arrebossat exterior de les boques dels ninxols existents, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària <3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans. Inclou part proporcional de substitució d'aplatat de pedra artificial de morter de ciment gris, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.	90,21
			NORANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS
01.03.07	u	Porta perf.acer lam. lamel.horit.fix. 1bat.,perf.L 50+5mm,+basti Porta de perfils d'acer laminat amb lamel.les horitzontals fixes d'una fulla batent, perfils laminats d'acer L 50+5 mm i bastiment de perfils laminats d'acer, amb pany de cop i clau, per a un buit d'obra de 210x95 cm, col.locada	190,04
			CENT NORANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS
01.03.08	m3	Estesa grava drenatge,g<=50cm Estesa de grava per a drenatge, en tongades de 50 cm, com a màxim	43,58
			QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
01.03.09	m3	Paret est.maó calat,g=14cm,maó 29x14x5cm,R=15N/mm2,p/revestir,co Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, amb maó de 29x14x5 cm R15 N/mm2, per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	380,47
			TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS
01.03.10	m2	Revoltó cer.maó pla,1gruix maó massís man.,1cara,col.mortor 1:4, Revoltó ceràmic de maó de pla, un gruix de maó massís d'elaboració manual, d'una cara vista, col.locat amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra	51,41
			CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS
01.03.11	m2	Coberta plana transitable acabat amb rajola ceràmica Coberta plana transitable amb pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, impermeabilització amb una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, i acabat amb rajola ceràmica fina, de color vermell i de 28x14 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou part proporcional de minvell de rajola ceràmica contra parament col.locat amb morter asfàltic, vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaigües, i gargola de planxa de coure. Totalment executat.	163,45
			CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS
01.03.12	m2	Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,mortor mixt 1:2:10,remolinat Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat	21,54
			VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

Codi	Ud	Descripció	Preu
SUBCAPITOL 01.04		PAVIMENTS	
01.04.01	m3	Base sauló,estesa+picon.98% PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	26,37
		VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS	
01.04.02	m	Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 10x20 cm Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i llargada variable, amb armadura interior, segons plans de detall col.locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.	45,58
		QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	
01.04.03	m2	Solera form.HA-25/P/20I,g=15cm,armadura B500T,15x15cm,D=6mm,sob Solera de formigó HA-25/P/20I, de 15 cm de gruix, amb armadura de malla electrosoldada d'acer B 500 , de 15x15 cm i 6 mm de D, sobre subbase de grava de 50 a 70 mm de D, amb piconatge de caixa de paviment al 100% de PN	31,77
		TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS	
SUBCAPITOL 01.05		PINTATS	
01.05.01	m2	Pintat vert.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab. Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat	5,31
		CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS	
SUBCAPITOL 01.06		MOBILIARI	
01.06.01	u	Banc fusta massissa,258cm,respalller fusta curt,col. Banc de fusta massissa, de 258 cm de llargària, amb respalller de fusta curt, amb suport d'acer galvanitzat, col.locat	909,04
		NOU-CENTS NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS	
01.06.02	u	Paperera trabucable,D=45cm,planxa pint.,anc.2 daus form.30x30x30 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm	110,94
		CENT DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	
SUBCAPITOL 01.07		VARIS	
01.07.01	m2	Paredó recolzat divis.10cm,totxana 29x14x10cm,p/revestir,morter Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	23,04
		VINT-I-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS	
01.07.02	m2	Membrana g=1,5mm,1 làm.PVC p/intemp.+arm.malla FV,fix.adhesiu Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de vidre, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica	20,30
		VINT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS	
01.07.03	m	Cornisa pedra artificial collada amb morter Cornisa pedra artificial, col.locada amb morter	23,40
		VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS	
01.07.04	m2	Arrebossat reglejat,vert.ext.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remolinat Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a menys de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat	25,63
		VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	
01.07.05	m2	Pintat vert.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab. Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat	5,31
		CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS	
01.07.06	m	Canal form.polímer,a=100mm,h=100-130mm,+perfil lat.,reixa acer g Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entrada classe B125 segons norma UNE-EN 1433 fixada amb tanca a la canal, col.locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix	71,80
		SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS	
01.07.07	u	Desplaçament i trasllat de restes a justificar Trasllat de restes humanes a justificar, incloent recollida, neteja i nova ubicació en urna ad-hoc segons normativa sanitària	129,15
		CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS	

Codi	Ud	Descripció	Preu
CAPITOL 02 ADEQUACIÓ ESPLANADA ACCÉS CEMENTIRI			
02.01	m	Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 10x20 cm Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i llargada variable, amb armadura interior, segons plans de detall col.locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigona de 165 l.	45,58
		QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	
02.02	m3	Base sauló, estesa+picon.98% PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	26,37
		VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS	
02.03	u	Banc fusta massissa,258cm,respalller fusta curt,col. Banc de fusta massissa, de 258 cm de llargària, amb respalller de fusta curt, amb suport d'acer galvanitzat, col.locat	909,04
		NOU-CENTS NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS	
02.04	u	Tractament de façana amb peça de formigó pref. 20x10 i llarg. v Tractament de façana amb peces prefabricades de formigó de color, de secció 20x10 cm i llargària variable entre 1.80 a 2.50 m, col.locats en posició vertical en rasa de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulats 20 mm, abocat des de carrió. Totalment executat segons plans de detall.	167,79
		CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS	
02.05	u	Tractament de façana amb peça de formigó pref. 20x10 i llarg. v Tractament de façana amb peces prefabricades de formigó de color, de secció 20x10 cm i llargària variable entre 2.50 a 3.20 m, col.locats en posició vertical en rasa de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulats 20 mm, abocat des de carrió. Totalment executat segons plans de detall.	198,04
		CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS	

Codi	Ud	Descripció	Preu
CAPITOL 03 ACTUACIONS CAMI ACCES CEMENTIRI			
03.01	m3	Enderroc,mur,maçon.,mitjans man.,càrrega manual Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	156,80
			CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS
03.02	m	Canal form.polímer,a=100mm,h=200-240mm,s/perfil lat.,reixa acer Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 200 a 240 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat perforada classe A15 segons norma UNE-EN 1433 fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix	66,68
			SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
03.03	m3	Base sauló,estesa+picon.98% PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	26,37
			VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS
03.04	m	Rigola form.cun. HM-30/P/20/I, ampl.=40cm,h=45-50cm Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 40 cm d'amplària i de 45 a 50 cm d'alçària, acabat remolinat	19,08
			DINOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS
03.05	m	Vorada recta pedra granit. buixardada,7-10x20cm,sob/esp.l.compact Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre esplanada compactada, i rejun-tada amb morter	27,63
			VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
03.06	u	Tractament de limit amb peça de formigo pref. 20x10 c Tractament de limit amb peces prefabricades de formigó de color, de secció 20x10 cm i llargària variable entre 1.00 a 2.00 m, col·locats en posició vertical en rasa de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Totalment executat segons planols detalls.	133,22
			CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS
03.07	m3	Cèrcol form.,HA-25/B/20/IIa,col.camio,acer B 500 S Cèrcol de formigó armat, amb una quantia d'encofrat 6.7 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió i acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia de 36 kg/m3. Inclou part proporcional d'ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre cada 30 cm, amb una repercussió de 19 ut/m3, executat amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	769,45
			SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS
03.08	u	Tractament de limit pont amb peça de formigo pref. 20x10 c Tractament de limit de pont amb peces prefabricades de formigó de color, de secció 20x10 cm i llargària variable entre 1.00 a 2.00 m, col·locats en posició vertical ancorat a cercol existent mitjançant ancoratges amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Totalment executat segons planols detalls.	144,82
			CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS

Codi	Ud	Descripció	Preu
------	----	------------	------

CAPITOL 04 SEGURETAT I SALUT

04.01	pa	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra	2.129,93
-------	----	---	----------

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

DOS MIL CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS